


Nilo

- Descalcificador compacto con circuito programador en la válvula.
- Tapa con visor transparente incorporado para fácil control del circuito programador.
- Desinfección de resinas por clorador salino (opcional).

PRODUCTO BAJO PEDIDO



UNE
149101:
2015



Cabinet en Polietileno de alta densidad



Temperatura del agua 5°C - 45°C



Presión de trabajo 1,5 - 6 bar



BY-PASS y MIXING incluido de serie



Regeneración contracorriente



Botella de resina ubicada dentro del cabinet



Modo UF economiza agua y sal



Pantalla PILOTOS LED o LCD (según modelo)



Alimentación eléctrica: 230-110 V 50/60 Hz



Conexiones E / S de 3/4" o 1" (según modelo)



Ver características del modelo de válvula en capítulo 5



Suministro de agua dura durante la regeneración



Controla el crecimiento de microorganismos

Código	Modelo	Caudal Máx- (m3/h)	Resina Litros	Cap. Int. °Hfxm3	C.Sal Kg	Modelo Válvula	Uds / pallet	Medidas* A x B x C mm	Peso Kg
A-400520	PILOTOS LED 160 V UF HF 3/4"	2,00	15 HF	90	1,5	K69P3	8	601 x 370 x 527	25
A-400521	PILOTOS LED 240 V UF 3/4"	1,25	24	144	2,4	K69P3	4	1.065 x 370 x 39	
A-400530	PILOTOS LED 370 V UF 1"	1,90	37	222	3,7	K68P3	4	527 1.065 x 370	50

x 527