

BYWATER



OSMOSIS INVERSA COMPACTA PRESURIZADA



CEASA®
COMPANIA EUROPEA DEL AGUA



1

PRESIÓN INTERIOR DEL DEPÓSITO

Este equipo incorpora una avanzada tecnología mediante la cual el propio agua de red ejerce la presión de salida del depósito, no el aire, como en otros equipos presurizados.

2

MUY SILENCIOSA

BYWATER es un equipo prácticamente silencioso.

3

MÍNIMO ESPACIO

BYWATER puede instalarse de forma vertical u horizontal ocupando el mínimo espacio gracias a sus reducidas dimensiones.

4

DEPÓSITO EN EL INTERIOR

Depósito presurizado de 5 litros de agua útiles en el interior del equipo.

Bienestar

BYWATER, agua saludable de mineralización débil o muy débil. Baja en sodio recomendada para bebés y dietas asódicas. Además favorece la eliminación de toxinas.

Comodidad

BYWATER es comodidad, nunca más comprarás, cargarás y almacenarás agua envasada.

Bebidas

BYWATER y tus bebidas. Obtendrás agua, café, té e infusiones de excelente sabor con todas sus propiedades. Y cubitos de hielo más transparentes y sin sabor, ideales para tus bebidas favoritas.

Alimentación

BYWATER, tu agua es la mejor aliada en tu cocina. Elaborarás platos más saludables y sin químicos nocivos, conservando el auténtico sabor de los alimentos.

Ahorro

BYWATER es ahorro, dejarás de pagar dos veces por el agua. Obtendrás agua sin límite de cantidad.

Medio Ambiente

BYWATER es un producto respetuoso con el medio ambiente. Evita los residuos plásticos y de vidrio que generan los envases de agua.

RECAMBIOS

Los consumibles de BYWATER se extraen fácil y rápidamente mediante el sistema de bayoneta lo que facilita el mantenimiento y reduce el tiempo empleado en el cambio de filtros.



El equipo

BYWATER es un equipo de osmosis inversa compacta, con depósito de acumulación en el interior y máximo aprovechamiento del agua. El equipo se compone de 3 etapas: filtración de partículas y malos olores y sabores, membrana de osmosis inversa y postfiltro remineralizador.


CARACTERÍSTICAS



Fácil mantenimiento



Presión de entrada
mínima/máxima:
1,5 / 6 bares



Temperatura de
trabajo: 5° a 38°C



Máxima Calidad
de componentes



Hasta 2,0 L/ min



Tensión de trabajo:
220-110 V 50/60 Hz;
24 VDC 4ª



Grifo de acero
inoxidable incluido



Incluye sistema
de limpieza de
membrana automático
(autoflushing).



Posición horizontal o
vertical




Avisador por luz de
la vida de los filtros



Rechazo 1:1



Salinidad máxima (TDS):
1.800 ppm



Dimensiones equipo:
(Ancho x Alto x Fondo)
180 x 423 x 420 mm



10,0 kg



Se aconseja instalar
antes un regulador
de presión

El agua que te ofrece
calidad de vida
y bienestar



CE

Distribuido por:

CEASA®
COMPANÍA EUROPEA DEL AGUA

Pol. Ind. Rosanes - C/ Alemania R.F. 21-25
08769 Castellví de Rosanes - Barcelona
M. +34 655 655 972 · T. Oficina Barcelona: 932 080 800 Ext. 315
www.ceasaventadirecta.es