

Direct Pluswater 600 GPD

NUEVO

- Unidad doméstica compacta de osmosis directa 4 etapas:
Etapa 1-2 Prefiltro de sedimentos de 5 micras y carbón
Etapa 3: Membrana de O. Inversa 600 GPD.
Etapa 4: Postfiltro remineralizador.
- Filtros de bayoneta que reducen el tiempo de mantenimiento.



Temperatura
5°C - 38°C



Alimentación eléctrica:
220-110 V 50-60H
24 VDC



Presión de trabajo:
1,5 - 6 bar (se aconseja
regulador de presión
antes)



Flushing automático



Produce hasta
2.200 litros/día



Salinidad máxima (TDS):
1.800 mg/l



**Máxima seguridad, el
equipo se bloquea con
filtros agotados y al
detectar fuga
(Aquastop)**



**Rendimiento en
condiciones óptimas**



**Incluye grifo de 1 vía
de acero inoxidable**



**Posición horizontal
o vertical**




**Avisador acústico y
visual para cambio
de filtros**



**Display que informa
de TDS y vida de los
filtros**



UNE
149101:
2015



Código	Modelo	Unidades por pallet	Medidas (mm) A x B x C	Peso kg
A-253404	Direct Pluswater 600 GPD	18	400 x 137 x 420	10

Consumibles y recambios

Código	Modelo	Unidades caja
C-254972	Prefiltro bayoneta sedimento / carbón / postfiltro remineralizador	6
C-254974	Membrana 600 GPD	6
C-190018	Grifo para osmosor	20



Nota: Para resto de recambios póngase en contacto con el S.A.T.

i El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Nota: En caso de colocar filtro alcalinizador externo, se debe de añadir una válvula de alivio de presión en el tubo de salida al grifo (C-322026).
Para más información consultar con servicio técnico.