

Flipper Press100

NUEVO

- Unidad doméstica compacta de osmosis presurizada 4 etapas:

Etapa 1-2: Filtro de sedimentos de 5 micras/ carbón.

Etapa 3: Membrana de O. Inversa 100 GPD.

Etapa 4: Postfiltro de carbón activo.

- Filtros de bayoneta que reducen el tiempo de mantenimiento.



Temperatura
5°C - 38°C



Alimentación eléctrica:
220-110 V 50-60 Hz
24 VDC 2,5 A



Presión de trabajo:
1 - 4 bar (si es superior,
poner regulador)



Flushing automático



Produce 15 litros/hora
(hasta 370 litros día)



Salinidad máxima (TDS):
1.800 mg/l



Depósito presurizado
de acumulación
de 5.6 litros




Máximo
rendimiento



Incluye grifo de
acero inoxidable



Incluye bomba



Código	Modelo	Unidades por pallet	Medidas (mm) A x B x C	Peso kg
A-253426	Flipper Press 100 con bomba	18	430 x 180 x 460	9,0

Consumibles y recambios

Código	Modelo	Unidades caja
C-255548	Prefiltro sedimento + carbón	20
C-255549	Membrana 100 GPD	20
C-255550	Postfiltro	20
C-190018	Grifo para osmosor	20



Nota: Para resto de recambios póngase en contacto con el S.A.T.

i El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.