

Hypermix® Biblock

NUEVO

• Equipo diseñado para solucionar de manera sencilla 5 problemas del agua:

- Dureza máx. 75°F.
- Hierro máx. 15 ppm.
- Manganeseo máx. 3 ppm.
- Materia orgánica natural.
- Amonio máx. 4 ppm.

• pH del agua de entrada 5-9.

• Regeneración de resinas mediante sal.



Temperatura del agua
5°C - 40°C



Presión de trabajo
2 - 6 bar



Regeneración volumétrica



Incluye de serie by pass



Alimentación eléctrica: 230-110 V 50/60 Hz.




Display 5 dígitos. Tecnología LED.



Corta el suministro de agua durante la regeneración



Regeneración corcorriente



Código	Modelo	Caudal (m³/h)	Resina Ecomix Litros	C.Sal Kg	Depósito sal Litros	Modelo Válvula	Botella	Medidas A x B mm	Peso Kg
A-438112	FK-37 DF 1"	1,3	37	3,7	100	K63C3	10x54	257x1510	54
A-440129	FK-50 DF 1"	1,8	50	5,0	100	K63C3	12x52	334x1462	77
A-419110	FK-62 DF 1"	2,2	62	6,2	200	K63C3	13x54	334x1577	101
A-266014	FK-75 DF 1"	2,5	75	7,5	350	K63C3	14x65	360x2010	128
A-266017	FK-100 DF 1"	3,3	100	10,0	350	K63C3	16x65	410x2013	152
A-438113	FK-150 DF 1"	5	150	15,0	350	K130B3	21x62	550x2252	172,5
A-438114	FK-300 DF 1 ½"	6,7	300	30,0	350	K133A3	24x72	615x2500	303,2
A-438115	FK-450 DF 1 ½"	8	450	45,0	500	K133A3	30x72	780x2500	447,1
A-438116	FK-650 DF DN65 2" SM	14	650	65,0	750	K77A3	36x72	918x2150	643,2
A-438117	FK-850 DF DN65 2"	20	850	85,0	1.000	K111A3	42x72	1088x2600	846,2